



CB2 Quick Tuning Table

FZコブラグリーン(ソフト), サイドワインダーゴールド、オクムラソフトマスト用

ベースセッティング

| | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| マストレーキ | 6530-6550mm | * 0-6ktの微風域ではジブはハリヤードを引いて、 プリベンドを60mm-65mmにします。 |
| プリベンド | 45-55 mm (6kt以上) / 60-65 mm (0-6kt) | |
| サイドテンション | バネ式 19-21 ハーケンリグチューンプロ 90-110 | |
| スプレッダー | 450mm-470mm | |
| ディフレクション | 680-720mm | |
| マストステップ | バウステムとデッキ交点から1524-1550mm | |

North Sails Japan Inc.
 nsinfo@northsails.co.jp
<https://www.northsails.co.jp>
 TEL +81-45-770-5666



ベーシクトリム

| CB2 | 0-6 kt | 6-9 kt | 10-12 kt | 13-15 kt | 16-18 kt | 19-22 kt | 23 kt over |
|----------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| デッキポジション | 25mm-15mm 前 | 10mm 前 | ニュートラル | 15mm 前 | 25mm 前 | 30mm 前 | 35mm 前 |
| マストレーキ | 6510mm | 6530mm | | 6550mm | | 6490-6520mm 状況に応じてハリヤードを緩める | |
| カニンガム | ラフに深い横シワ | ラフに横シワ | 微かな横シワ | スムーズ | タイト | さらにタイト | |
| アウトホール | 30mmあける | 20mmあける | 10mmあける | | | タイト | さらにタイト |
| メインセール | トップバテンがブームと平行になるようにトリム | トップバテンがブームに対して3-5°上を向くようにトリム | トップバテンがブームと平行になるようトリム | | 風速が上がるにつれ、セールがフラットになりリーチがオープンになる | | |
| ジブリーダー | 基本ポジション | | | | 15-30mm 後 | | 30mm 後 |
| ジブタック | ラフに深い横シワ | ラフに横シワ | 微かな横シワ | スムーズ | タイト | さらにタイト | |