



PR-3,SW4,SW4-C1 Quick Tuning Table

FZコブラグリーン(ハード), サイドワインダーゴールド用

ベースセッティング

マストレーキ	6530-6550mm
プリベンド	45-55 mm (6kt以上) / 60-65 mm (0-6kt)
サイドテンション	PT-1 19-21 ハーケンリグチューンプロ 90-110
スプレッダー	450mm-470mm (6kt以上) / +20mm for Light Wind (0-6kt)
ディフレクション	680-720mm
マストステップ	バウステムとデッキ交点から1524-1550mm

* 0-6ktの微風域ではスプレッダーレングスを20mmほど伸ばし、プリベンドを60mm-65mmにします。

North Sails Japan Inc.
nsinfo@northsails.co.jp
<https://www.northsails.co.jp>
TEL +81-45-770-5666



ベーシックトリム

PR-3,SW4,SW4-C1	0-6 kt	6-9 kt	10-12 kt	13-15 kt	16-18 kt	19-22 kt	23 kt over
デッキポジション	25mm-15mm 前	10mm 前	ニュートラル	15mm 前	25mm 前	30mm 前	35mm 前
マストレーキ	6530-6550mm					6490-6520mm	
カニンガム	ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト	さらにタイト	
アウトホール	30mmあける	20mmあける	10mmあける			タイト	さらにタイト
メインセール	トップバテンがブームと平行になるようにトリム	トップバテンがブームに対して3-5°上を向くようにトリム	トップバテンがブームと平行になるようトリム		風速が上がるにつれ、セールがフラットになりリーチがオープンになる		
ジブリーダー	基本ポジション				15-30mm 後		30mm 後
ジブタック	ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト	さらにタイト	