

# N9-L5 チューニングテーブル



Base Setting for Super Spars M7+ and Proctor Cumulus

|          |  |                       |  |
|----------|--|-----------------------|--|
| フォアテンション | LOOSE PT-1 : 25 - 27   | LOOSE A : 35 - 37     | *LOOSE PT1:Black Gauge *LOOSE A:Silver Gauge |
| サイドテンション | LOOSE PT-1 : 35 - 37   | LOOSE A : 41.5 - 42.5 | 310 ± 10kg all by 3 mm wire                  |
| スプレッダー   | 470 mm, 軽量チームでは 15 mm マイナス   |                       |  |
| マストステップ  | 3075 - 3095 mm マストグループの後面から、ポートの後面までの距離<br>(スプレッダーディフレクションが 140 - 150 mm になるように) |                       |  |

株式会社ノースセイル・ジャパン  
 nsinfo@northsails.co.jp  
<https://www.northsails.co.jp>

TEL +81-45-770-5666  
 FAX +81-45-773-5222

## Base Setting

|                    | Gear-0 (for light wind)            | Gear 1                             | Gear 2           | Gear 3             | Gear 4             | Gear 5         |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| シュラウドピンポジション       | 1 (Light wind)                     | 1                                  | 2                | 3                  | 4                  | 5              |
| 風速                 | 0 - 6 kt                           | 7 - 11 kt                          | 11 - 14 kt       | 14 - 17 kt         | 17 - 20 kt         | 20 kt -        |
| マストレーキ             | 6730 - 6750 mm                     | 6730 - 6750 mm                     | 6700 - 6720 mm   | 6660 - 6680 mm     | 6600 - 6640 mm     | 6560 - 6600 mm |
| プリバンド              | 60 - 65 mm                         | 50 - 55 mm                         |                  |                    |                    |                |
| チョック<br>(ニュートラルから) | フォアブラー: -2 個から 0                   | 0 - 0.5 (バングなし)<br>1 - 1.5 (バングあり) | 1 - 2            | 1 - 2              | 1 - 2              | 1 - 2          |
| スプレッダー調整           | ベースポジション                           | ベースポジション                           | Gear1 と同じ        | Gear1 と同じ          | Gear1 と同じ          | Gear1 と同じ      |
| フォアテンション (PT-1)    | 25 - 27                            | 25 - 27                            | 25 - 27          | 24 - 27            | 24 - 25            | 24 - 25        |
| カニンガム              | 引かない                               | 引かない                               | 僅かにシワーシワをとる      | シワをとる一引く           | 強く引く               | 強く引く           |
| アウトホール             | バンドから 1.5 cm                       | バンドから 1 - 1.5 cm                   | バンドから 0 - 1 cm   | バンドから 0 - 0.5 cm   | バンドいっぱい            | バンドいっぱい        |
| ブームポジション           | センター, 20 - 30 cm オフセンター (1 - 2 kt) | センター                               | 5 - 20 cm オフセンター | デッキの内側とガンネルのエッジとの間 | デッキの内側とガンネルのエッジとの間 | ガンネルのエッジ       |
| ジブタックテンション         | 横シワを入れる                            | 横シワを入れる                            | シワをとる - 軽く引く     | しっかりテンションを入れる      | 強く引く               | 強く引く           |
| ジブトラックポジション        | 超微風では基本ポジションから 2 ポイント 後る           | 基本ポジション (RP)                       | 2 ポイント後る         | 3 - 4 ポイント後る       | 4 - 5 ポイント後る       | 5 - 6 ポイント後る   |
| センターボードポジション       | 完全に下げる                             | 完全に下げる                             | 0 - 10 cm 上げる    | 10 - 15 cm 上げる     | 10 - 15 cm 上げる     | 10 - 15 cm 上げる |

\* 同じタイプのマストでも固さに違いがあります。  
 チューニングテーブルに書かれている数値は、十分な固さがあるマストか、クルーのウェイトにあったマスト用のものです。  
 マストが特に柔らかすぎると上記の数値でセッティングできないので注意してください。

\* Tuning Guide は当社ホームページ 470 サイトよりダウンロードできます。